

100 or 75塩ビ管
床仕上面と同一

左側床給水時の接続位置

右側床給水時の接続位置

右側壁給水時の接続位置

左側壁給水時の接続位置（標準）

（注3）D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

（注2）温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

（注1）給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置
のみ表示しています。

■には色品番
LW：ラブリーホワイト
LI：ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLAL 941■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ			
	DLAL 931■	〃 無し					
②	TRA 9084 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番:02A_158)			
	④	LF 566S LW	便器固定片セット	1 (図番:11I_69)			
	③	CF 7PC LW	フランジキャップ	1 (図番:11X_27)			
	②	VCF 388	樹脂床フランジ	1 (図番:11H_02)			
	①	C 848 LW	クロス・スピニング式便器	1 防露便器			
		SUC848	防露				
①	CRA 848B LW	便器セット(①~④)	1	トイレコート、クロス・スピニング式			
番号	品 番	名 称	個数	備 考			
器 具 明 細							
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	AA02_85_14				
△			《名 称》RA9484BL941(931)■ CRA848BLW+TRA9084LW+DLAL941■ (+DLAL931■)				
△							
△							
△							
△			尺 度	承 認	図 検	製 図	設 計
△			SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED	DSGN'D
△			1:10			黒 河	黒 河
△			完 図 DATE		2025. 10. 20		
訂・改・追		アサヒ衛陶株式会社					