



- (注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 給水位置違いの図は簡略図のため、便座を省略し、接続位置のみ表示しています。
- (注1) 排水管 後抜き 品番：CF170TR
左右抜き 品番：CF170 は別途手配のこと。

施工上の注意

床上排水器具の排水管が逆勾配になりますと、器具の洗浄機能が低下したり、汚水が器具のトラップ内に逆流したりしますので、排水管は1/50以上の勾配を確保してください。

- には色品番 LW：ラブリーホワイト
LI：ラブリーアイボリー が入ります。

③	DLAL 921■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ		
	DLAL 911■	" 無し				
②	TRA 9086 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番：02A_163)		
	①c	LF 566S LW 便器固定片セット			1	(図番：111_69)
	①b	LF 100S LW 床取付木ねじ (63mm)			2	(図番：111_41)
	①a	C 868P LW クロス・スピニング式便器			1	(図番：01A_35)
①	CRA 868P LW	便器セット (①~④)	1	トイレコート、クロス・スピニング式		
番号	品番	名称	個数	備考		

器具明細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	AA02_87_14	
《名称》 RA9486PL921(911)■ CRA868PLW+TRA9086LW+DLAL921■ (+DLAL911■)				
尺 度	承 認	図 検	製 図	設 計
SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED	DSGN'D
1:10		黒河	黒河	
訂・改・追			完 図 DATE	2025. 10. 16