








左側床給水時の接続位置



右側床給水時の接続位置




右側壁給水時の接続位置



- (注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置
のみ表示しています。

■には色品番
LW : ラブリーホワイト
LI : ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

左側壁給水時の接続位置（標準）



③	DLBN 821■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座
	DLBN 811■	〃 無し		袖付きタイプ
②	TRA 9456 LW	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番:02A_160)
①	④	LF 566S LW	便器固定片セット	1 (図番:11I_69)
	③	CF 7PC LW	フランジキャップ	1 (図番:11X_15)
	②	VCF 566S	排水アジャスターセット	1 (図番:11H_10)
	①	C 566N LW	サイホンゼット式便器	1 防露便器
		SUC 566	防露	1
①	CRA 566NB LW	防露便器セット(①~④)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	AA01_83_17	
△6			《名称》RA9456NBT821(811)■ CRA566NBLW+TRA9456LW+DLBN821■ (+DLBN811■)	
△5				
△4				
△3				
△2			尺度承認図検製図設計 SCALE APP'D CHECK'D TRACED DSGN'D	
△1			1:10	黒河黒河
訂・改・追		完図 DATE	2026. 04. 15	

アサヒ衛陶株式会社