







左側壁給水時の接続位置（標準）



(注2) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注1) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

■には色品番 L I : ラブリーアイボリー
L W : ラブリーホワイト が入ります。

③	DLNC 51■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ
②	TAF 500 LW	手洗なしタンクセット (オーバーフロー管L=780mm) (ウォーターダスターホースL=1100mm)	1	紙巻器、止水栓、サプライン ウォーターダスターセット (NS121)、洗浄ノズル オーバーフロー管セット含む (02A_165)
①	CAF 246 LW	便器セット	1	
④	SN 80 LW	取付ボルトセット	1	4本
⑤	SN 15A	床フランジセット	1	
⑥	SN13/SN14	排便装置取付ネジ	1	
⑦	SN 62	排便装置接続パッキン	1	05A_54
⑧	SN 60N	排便装置パッキン	1	05A_11
⑨	SN 10N	排便装置	1	05A_08, 09
⑩	SN 10A	排便装置セット	1	
⑪	SN 50	消音パッキン	1	
⑫	C 246X LW	サックリ便器	1	01B_03
⑬	AF 450H0 LW	便器セット	1	

番号	品 番	名 称	個数	備 考
器 具 明 細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	BA02_09_13	
△		《名 称》	サックリ便器	
△			AF500L51■	
△			CAF246LW+TAF500LW+DLNC51■	
△		尺 度	承 認	図 検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1 : 10		黒 河
△				黒 河
△				
訂・改・追		完 図 DATE	2025. 01. 13	

アサヒ衛陶株式会社